

ON/OFF | 2010/2011

Serie Emotion



Klíma Áruház Kft.
1131 Reitter Ferenc u.132
Telefon: +361-666-7001
www.klima.hu



Caratteristiche:

- Doppio risparmio energetico
- Risparmio energetico
- Scambiatore di calore a 3 sezioni
- Pannello removibile o lavabile
- Funzione antimuffa
- Cold Plasma generator
- Tecnologia di purificazione dell'aria multistrato
- Timer 24 ore
- Funzionamento in emergenza
- SELF Autodiagnosi e protezione di sicurezza
- Sbrinamento automatico
- Gestione totale della distribuzione del flusso dell'aria
- Partenza a basso voltaggio
- Prevenzione Aria Fredda
- Riavvio automatico
- Elevata capacità di riscaldamento a bassa temperatura esterna
- Modalità automatica
- Funzione Sleep
- Funzionamento Massima Potenza

Modello:
AS-09HR4SVNVG
AS-12HR4SVLVG
AS-18HR4STVVG
AS-24HR4SQJVG



Modello			AS-09HR4SVNVG	AS-12HR4SVLVG	AS-18HR4STVVG	AS-24HR4SQJVG
Potenza termica						
Raffreddamento	Btu/h		9000	12200	19000	24000
	kW		2.64	3.58	5.57	7.04
Riscaldamento	Btu/h		9600	13600	20000	26000
	kW		2.82	3.99	5.86	7.62
Dati tecnici						
Alimentazione elettrica		Volt~,Hz,n. fasi	220-240V,50Hz,1	220-240V,50Hz,1	220-240V,50Hz,1	220-240V,50Hz,1
Potenza assorbita	Raffreddamento	kW	0.82	1.12	1.74	2.19
Potenza assorbita	Riscaldamento	kW	0.78	1.1	1.62	2.11
Corrente assorbita	Raffreddamento	A	3.70	5.2	8.8	10.20
Corrente assorbita	Riscaldamento	A	3.50	5.1	8.2	9.80
Prestazioni						
EER		kW/kW	3.21	3.21	3.21	3.21
COP		kW/kW	3.61	3.61	3.61	3.61
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento		A	A	A	A
	Riscaldamento		A	A	A	A
Deumidificazione		lt/h	0.9	1.5	2.4	2.7
Portata aria	Unità interna	m3/h	440	550	800	960
Rumorosità	Un.interna (alta/bassa)	dB(A)	36/31	37/32	45/40	50/45
	Un.esterna (alta/bassa)	dB(A)	52	54	56	60
Dimensioni e peso						
Unità interna	Largh x altez x profund.	mm	750X250X190	818x270x192	920x313x203	1025x313x203
Unità esterna	Largh x altez x profund.	mm	715x482x240	715x482x240	830x637x268	832x702x380
Peso netto	Un.interna/Un.esterna	Kg	8/29	10/32	13/49	14/58
Dimensioni e peso (con scatola ed imballo)						
Unità interna	Largh x altez x profund.	mm	840X310X270	910x380x285	1070x380x297	1130x400x310
Unità esterna	Largh x altez x profund.	mm	844x531x366	844x531x366	980x680x400	980x770x420
Peso lordo (con imballo)	Un.interna/Un.esterna	Kg	10/32	12/35	16/53	17/62
Tubazioni						
Gas	Diametro	mm/pollici	3/8	1/2	5/8	5/8
Liquido	Un.interna/Un.esterna	mm/pollici	1/4	1/4	1/4	3/8
Lunghezza massima	Un.interna/Un.esterna	mt	15	15	20	25
Dislivello massimo		mt	5	5	5	7
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Quantità per container(20'/40'/40'HC)			128/273/318	106/230/255	70/150/173	62/128/147



AS-09HR4SVNVG
AS-12HR4SVLVG



AS-18HR4STVVG



AS-24HR4SQJVG