



Tekno Point

DC-Inverter HT sorozat

Típus			HT 09	HT 12	HT 18	HT 24
Hűtésteljesítmény	kW		2.8	3.3	5.1	6.6
SEER	W/W		5.5	5.5	6.1	5.4
Energiaosztály			A	A	A++	A
Fűtőteljesítmény	kW		2.8	3.4	5.4	7.2
SCOP	W/W		3.5	3.4	3.4	3.5
Energiaosztály (Fűtés)			A	A	A	A
Temperatura Bivalente	°C		-7	-5	-5	-7
Temperatura Limite di Esercizio	°C		-15	-15	-15	-15
Áramellátás			220-240V~50Hz, 1Ph			
Hűtés	Hűtési telj.	Btu/h	9000	11000	17000	22500
	Telj. felvétel	W	810	1000	1580	2090
	Áramfelvétel	A	3.5	4.3	6.9	9.1
Fűtés	Fűtési telj.	Btu/h	10000	11000	18000	25000
	Telj. felvétel	W	800	890	1420	2030
	Áramfelvétel	A	3.5	3.9	6.2	8.8
Párátlanító kapacitás	L/h		1.0	1.1	1.7	2.4
Kompresszor típusa			ROTARY			
Légáramlás (Hi/Mi/Lo)	m³/h		400/330/270	500/430/380	800/750/600	1100/1050/900
Beltéri egység zajszint	dB(A)		39/33/27	41/36/32	44/39/33	49/44/42
Beltéri egység	Nettó méretek (LxPxH)	mm	710x190x250	790x198x265	920x223x292	998x240x322
	Bruttó méretek "	mm	770x265x318	875x265x335	1015x295x368	1080x400x320
	Súly	Kg	6.5	8	11	12.5
Kültéri egység légszállítás	m³/h		1800	1800	2200	2700
Kültéri egység zajszint	dB(A)		63	63	64	66
Kültéri egység	Nettó méretek (LxPxH)	mm	780x250x540	780x250x540	760x285x590	845x320x700
	Bruttó méretek "	mm	910x335x585	910x335x585	887x355x645	965x395x755
	Súly	Kg	29.5	29.5	35	50
Gáztöltet R410a *	g		730	800	1250	2250
Cső átmérő	Folyadék/gáz oldal	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Max. cső hossz.	m	20	20	20	25
	Max. szint különbség	m	8	8	8	10
Üzemi határérték	Belső (Hűtés./Fűtés.)	°C	≥17/≤30			
	Külső (Hűtés./Fűtés.)	°C	0~50/-15~30			

* Szabványos hűtőközeg-hossz

Tekno Point Klíma Kft. 1211 Budapest Öntöde utca 6-
Tel. 06-1-420-02-28 Fax 06-1-277-26-37 E-mail: rendeles@teknopoint.com Web: www.teknopoint.hu